

Java Object Reference es una de las preguntas más habituales cuando empezamos a trabajar en Java .¿Que se pasan las variables por valor ? ¿Se pasan por referencia? . Vamos a ver un ejemplo sencillo con unos tipos básicos.

Java Object Reference es una de las preguntas más habituales cuando empezamos a trabajar en Java .¿Que se pasan las variables por valor ? ¿Se pasan por referencia? . Vamos a ver un ejemplo sencillo con unos tipos básicos.


```
package com.arquitecturajava;

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {
        int a =5;
        int b=7;
        System.out.println(a);
        System.out.println(b);
    }

}
```

Este código nos imprime un 5 y un 7 por la consola simplemente son los datos que estamos manejando.



Vamos a ver ahora una pequeña modificación utilizando una función.

```

package com.arquitecturajava;


public class Principal {

    public static void main(String[] args) {
        int a =5;
        int b=7;
        System.out.println(a);
        System.out.println(b);
        cambiar(a,b);
        System.out.println(a);
        System.out.println(b);
    }

    public static void  cambiar (int a ,int b) {
        a=8;
        b=9;
    }
}

```

Este código nos cambia el contenido de las variables a y b y por lo tanto si las volvemos a imprimir nos debería cambiar el valor . Sin embargo esto no ocurre ya que los tipos básicos son pasados por valor y se realiza una copia de ellos por lo tanto los valores originales no se modifican.



```

Problems  @ Javadoc  De
<terminated> Principal2 (2) [Java A
5
7
5
7

```

Java Object Reference y funcionamiento

¿Cómo está esto funcionando exactamente? . La realidad es que Java hace una copia de los valores que tenemos almacenados en memoria al pasárselos a la función y son estos los que se modifican.



Por lo tanto los valores originales se quedan como estaban y no se produce ningún cambio ya que hemos realizado un paso por valor.

Java Objetos y referencias

Esto funciona muy bien para los tipos básicos pero no así para los objetos. Vamos a hacer un ejemplo de la clase Persona.

```
package com.arquitecturajava;
```

```
public class Persona {
```

```
    private String nombre;
```

```
    public String getNombre() {
```

```

        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public Persona(String nombre) {
        super();
        this.nombre = nombre;
    }
}

```

Vamos a ver ahora la clase integrada en nuestro código:

```

package com.arquitecturajava;

public class Principal3 {


    public static void main(String[] args) {
        Persona p= new Persona("pedro");
        System.out.println(p.getNombre());
        cambiar(p);
        System.out.println(p.getNombre());
    }

    public static void  cambiar (Persona p) {
        p.setNombre("ana");
    }
}

```

En este caso hemos usado objetos y todo parece coherente ya que cambiamos el valor del

nombre de Pedro a Ana . Si ejecutamos el programa el comportamiento es el esperado.



```
Problems @ Javadoc De
<terminated> Principal3 [Java Appli
pedro
ana
```

Así que parece que las variables que son objetos se pasan por referencia es decir no se copia el valor.

```
Cambiar ( ) {
}
```

Lamentablemente asumir esto como válido luego nos generará fuertes quebraderos de cabeza. Vamos a ver un ejemplo que ayude a aclarar las cosas

```
package com.arquitecturajava;
```

```
public class Principal4 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Persona p= new Persona("pedro");
        System.out.println(p.getNombre());
        cambiar(p);
    }
```


```

        System.out.println(p.getNombre());
    }

    public static void cambiar (Persona p) {
        p= new Persona("ana");
    }
}

```



En este caso en vez de usar el método set uso el constructor y vuelvo a generar un objeto nuevo. El resultado será diferente.



The screenshot shows an IDE window titled "Problems @ Javadoc De". Below the title bar, it says "<terminated> Principal4 (1) [Java A]". The console output shows the word "pedro" on two separate lines.

Java Object Reference????

Nos acabamos de quedar helados , ya que no es el comportamiento que estamos esperando. ¿Qué está pasando? . El código es muy similar al anterior pero la realidad es que no funciona como queremos. Mucha gente mirará al constructor a ver si existe algún problema con él . Pero no , todo es correcto. Simplemente no hemos entendido bien como Java gestiona el paso por valor y por referencia . Vamos a explicarlo un poco más a detalle. Java siempre pasa todo por valor y nunca por referencia . Los tipos básicos simplemente hace una copia de ellos y los objetos lo que hace es una copia de la referencia.



Cuando nosotros tenemos una variable como p1 , lo que tenemos es una referencia al Objeto no el objeto en sí. Cuando pasamos esta referencia a una función esta realiza una copia de la referencia y trabaja con ella dejando sin tocar la referencia inicial .

Con esta copia la función es capaz de modificar el contenido del objeto pero nunca de variar la referencia original . Veámoslo más a detalle.

Cambiar (

) {

}

Por eso no nos ha funcionado el usar un constructor ya que hemos instanciado un objeto nuevo y la copia de la referencia apunta a uno nuevo.

Cursos Relacionados

- [Programación Orientada a Objeto](#)
- [Java SE APIS](#)
- [Desarrollo Web en Java](#)

Otros artículos relacionados

- [Java Herencia vs interfaces](#)
- [Java Adapter Pattern](#)
- [Java Wrappers](#)